



BWT bestclear EXTRA
best water technology

BWT
water + more

Optimiertes Wasser für Perfektion in der Spültechnik



- Effizient – maximale Kapazitäten auf kleinstem Raum dank High-Efficiency-Technology (HET)
- Kostengünstig – ideal für kompakte Geschirrspülmaschinen
- Einfach – schneller, unkomplizierter Filterwechsel

Top-Technologie


- 7-fach-Filtration – effiziente Vollentsalzung
- Vertikal einsetzbar
- Bypass-Einstellung einmalig direkt am Filterkopf
- Automatischer Wasserstopp beim Filtertausch
- Effizienter Kalkschutz bei Kalt- und Heißwasser bis 65 °C
- Eine Anschlusstechnik für alle Filtertypen/-größen

BWT bestclear EXTRA Filterkerzen

Der Gast von heute hat hohe Ansprüche. Er legt großen Wert auf Qualität und Service sowie Perfektion auch in Details. Gastronomen, die diese Anforderungen ernst nehmen, steht mit dem Filtersystem BWT bestclear EXTRA ein sehr effizientes Werkzeug für die Spültechnik zur Verfügung. Durch seine spezielle Auslegung sorgt dieser Wasserfilter dafür, dass aus dem Spülprozess nichts aufrocknen kann, weder auf dem Geschirr, dem Glas noch dem Besteck. Das Ergebnis ist überzeugend: makellose weiße Ware, brillante Gläser und glänzende Bestecke, die Eindeckung und Ambiente am Tisch des Gastes perfekt machen.


Kundennutzen auf einen Blick

- Entfernung von Partikeln, Kalk und Salzen durch 7-fach-Filtration
- Kein Auftrocknen von Flecken und Schleiern
- Minimierung des Einsatzes von Spülmittel
- Brillantes Geschirr, Glas und Besteck
- Kein Aufwand für das Polieren
- Fehlerfreie Schaumbildung in Sekt- und Biergläsern



Aufbau einer BWT bestclear EXTRA Filterkerze mit 7-fach-Filtration

Technische Daten*



* Änderungen vorbehalten.

** Bei Heißwasserbetrieb muss ein Druckminderer vorgeschaltet werden!

BWT bestclear EXTRA	2XL	
Anschlussgewinde (in/out)	3/8"	
Eingangsdruck Heiß-/Kaltwasser, min.–max. in bar	2–6**	2–8
Wassertemperatur, min.–max. in °C	4–65**	4–30
Umgebungstemperatur, min.–max. in °C	4–40	
Gesamthöhe ohne Bügel (A) in mm	570–580	
Gesamthöhe mit Bügel (B) in mm	600	
Anschlusshöhe (C) in mm	520	
Abstand zum Boden (D) in mm	65	
Einbaulänge (E) in mm	125	
Ø Filterkerze (F) in mm	185	
Druckverlust in bar (bei 100/200 L/h)	0,15/0,45	
Gewicht in kg, (trocken/nass) ca.	7,5/11,0	
Bestell-Nr. Filterkerze	FS30U10A00	

Lieferumfang

- Filterkerze 2XL
- Einbau- und Bedienungsanleitung

Zubehör

Anschluss-Set BWT bestmax/bestclear 9:

- Universalfilterkopf mit 3/8"-Außengewinde, Bypass-Einstellung und Rückflussverhinderer
- Anschlussschlauch DN 10, 3/8" x 3/4" (1.500 mm lang)
- BWT bestflush – Entlüftungs- und Spülventil, 3/8" x 3/8"
- Reduzierstück aus Kunststoff, 3/8" x 3/8"
- Heißgetränke-Testkit zur Bestimmung der Karbonat- und Gesamthärte im Trinkwasser
- Servicepass

Bestell-Nr.: FS00Y72A00

Einstellungen und Kapazitäten***

kompakte Geschirrspülmaschinen	Verschnitt	Filterkapazität in Litern	
		2XL	
		0	1
	4	8250	8910
	5	6600	7130
	6	5500	5940
	7	4710	5090
	8	4125	4460
	9	3670	3960
	10	3300	3560
	11	3000	3240
	12	2750	2970
	13	2540	2740
	14	2360	2550
	15	2200	2380
	17	1940	2100
	20	1650	1780
	23	1430	1540
	≥25	≤1320	≤1430

BWT bestclear EXTRA – Teil einer großen Familie

Für praktisch alle Anforderungen der Wasseroptimierung in der Gastronomie bietet BWT water+more die ideale Lösung.

Allen gemeinsam ist der bewährte universelle Filterkopf mit automatischem Schließventil, serienmäßigem Rückflussverhinderer und der Bypass-Einstellung direkt am Filterkopf. Alle Filterkerzen sind kompakt und platzsparend und können einfach und schnell ausgetauscht werden.

*** Die Kapazitäten können je nach lokaler Wasserqualität und Durchflussgeschwindigkeit um bis zu ±5% schwanken. Hier dargestellt sind minimale Kapazitäten je Grad Gesamthärte. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte BWT water+more.

Die innovativste Produktfamilie weltweit!

BWT bestmax – der wirtschaftliche Kalkschutz und Garant für besten Geschmack in Tasse und Becher

BWT bestmax PREMIUM – innovativer Kalkschutz mit der einzigartigen AromaPLUS-Formel

BWT bestmax SOFT – cleverer Kalkschutz bei niedrigen und mittleren Karbonathärten

BWT besttaste – klares, partikelfreies Wasser mit Aktivkohlefiltration

BWT bestclear – für sauberes, fleckenfreies Geschirr

BWT bestclear EXTRA – für glänzende, schlierenfreie Gläser

BWT bestmin – perfekte Mineralisierung für Ihr Wasser

BWT bestprotect – optimaler Kalk- und Korrosionsschutz

BWT bestdemin PLUS – ideale Demineralisierung für praktisch salzfreies Wasser

BWT water+more Deutschland GmbH
Spiegelgasse 13
D-65183 Wiesbaden
Tel.: +49.611.58019-0
Fax: +49.611.58019-22
info@water-and-more.de

BWT water + more GmbH
Professional Solutions Austria
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee
Telefon +43 6232 5011-1164
Telefax +43 6232 27292-1164
kundenservice@bwt.at